

SCHEDA TECNICA **ADIFIX ANTIMUFFA**

PRODOTTO

ADIFIX ANTIMUFFA

DESCRIZIONE

Fissativo a base acquosa che impregna il substrato uniformandone l'assorbimento, per migliorare l'adesione e di conseguenza la resistenza delle mani di finitura. Adatto ad ambienti umidi dove è più possibile la proliferazione di muffe.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi supporto di nuova fabbricazione come superfici murali, cemento, calcestruzzo, gesso, calce o su pitturazioni preesistenti in precarie condizioni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e uniforme. Se necessario uniformare riportando a compattezza aree friabili, crepe. ADIFIX ANTIMUFFA deve essere impiegato su superfici nuove per garantire un miglior ancoraggio e un giusto assorbimento o su muri vecchi, rovinati, sfarinanti o ristrutturati per riportare assorbimento e ancoraggio nelle condizioni più equilibrate.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello o a rullo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o su muri troppo riscaldati dall'esterno dai raggi del sole.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	~ 35 in relazione all'assorbimento del supporto.
<i>Diluizione</i>	3-4 parti d'acqua per una parte di Adifix Antimuffa.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 1 ora fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 4-5 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,000 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 4, a 20°C</i>	20''
<i>Residuo secco in peso</i>	25 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	10; cat H BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 1

COLORI

Incolore ad asciutto.