

SCHEDA TECNICA **ADIMUR**

PRODOTTO

ADIMUR

DESCRIZIONE

Idropittura murale traspirante per interni bianchissima, altamente coprente e riempitiva. È particolarmente indicata per ambienti dove è probabile la formazione di condensa, ad esempio cucine, bagni, soffitti.

È tinteggiabile con i coloranti normali o tintometrici, in tonalità chiare, per non compromettere le peculiarità della pittura traspirante.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie murale interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di ADIMUR. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	9 ÷ 10
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 25-30% 1° mano, 20-25% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 25-30 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,670 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	16.000 ÷ 18.000
<i>Residuo secco in peso</i>	70 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	22; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4 - ℓ 14

COLORI

Bianco.

+ Tinte chiare selezionabili dal sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL.