

## SCHEDA TECNICA **ADIPAC**

### PRODOTTO

**ADIPAC**

### DESCRIZIONE

Pittura di fondo dotata di ottimo potere riempitivo, buona copertura e dilatazione. Asciuga rapidamente, ha un aspetto opaco vellutato, è facilmente carteggiabile.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato per la preparazione di legno, infissi, muri per l'ancoraggio della successiva finitura a smalto.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita. Quindi carteggiare e spolverare la superficie che si andrà a trattare.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Rispettare scrupolosamente i tempi di essiccazione delle pitture di fondo, onde evitare raggrinzature sullo smalto soprastante causate da fenomeni di rimozione.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 8
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua o diluente sintetico: <i>Pennello, rullo: 5-10 %</i> <i>Spruzzo: 10-15 %</i>
<i>Essiccazione a 25°C</i>	1 ÷ 2 ore fuori polvere; 3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo 12 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,660 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 8, a 20°C</i>	20''
<i>Residuo secco in peso</i>	80% ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	303; cat G BS limite max 350

### CONFEZIONI

ℓ 0,500

ℓ 2,5

### COLORI

Bianco