

SCHEDA TECNICA **ANTIUMIDO**

PRODOTTO

ANTIUMIDO

DESCRIZIONE

Pittura all'acqua antiumido che crea una barriera altamente resistente all'umidità di risalita sui muri interni o esterni di abitazioni, cantine, garage. Può anche essere sovraverniciata con pitture, smalti ad acqua, finiture decorative.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su muri in mattoni, pietra, intonaco, anche leggermente umidi ma non trasudanti acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I muri devono essere solidi, puliti e privi di polvere o grasso. Rimuovere le parti ammalorate dalla superficie da trattare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello o a rullo.
Riempire tutte le possibili cavità. Applicare 2 o 3 mani di prodotto in relazione allo stato del supporto ed all'effetto barriera che si vuole ottenere.
Il prodotto può essere moderatamente colorato.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o su muri troppo riscaldati dall'esterno dai raggi del sole.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	1 ÷ 2
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso o con max 5% acqua.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	6-8 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 12 ore. (Sovrapplicazione con altri prodotti 24 ore)
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,360 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 25°C (mPa·s)</i>	7.000 ÷ 8.000
<i>Residuo secco in peso</i>	65 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	11; cat I BA limite max 140

CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 2,5

COLORI

Bianco.