

SCHEDA TECNICA **CONVERFIX**

PRODOTTO

CONVERFIX

DESCRIZIONE

Convertitore di ruggine che reagisce con essa trasformandola in un complesso metallorganico stabile di colore nero lucido con ottimo ancoraggio al metallo e con buone capacità antiossidanti.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto fornisce una base compatibile per il buon ancoraggio di fondi e smalti. Esso viene usato nella manutenzione di oggetti e strutture in ferro parzialmente o totalmente ossidate, quali: mobili metallici, termosifoni, saracinesche, grondaie, cancelli, ringhiere, portoni, infissi ecc...

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici nuove: Spazzolare la ruggine friabile o male ancorata togliendo poi la polvere rimasta con uno straccio umido.

Superfici già verniciate: Spazzolare la vernice scrostata e la ruggine friabile togliendo la polvere rimasta con uno straccio umido.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pennello, rullo o spruzzo.

Applicare una quantità tale da bagnare sufficientemente la superficie da convertire, evitando gli eccessi di sovrapplicazione. L'applicazione può essere effettuata anche su supporto umido.

Agitare il prodotto prima dell'uso. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C. Non versare l'eventuale prodotto rimanente nel contenitore originale.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	12 ÷ 15
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	1 ÷ 4 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 36-48 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,150 ± 0,020

CONFEZIONI

ℓ 0,375

ℓ 0,750

COLORI

Biancastro.