

SCHEDA TECNICA **DAMASCHI**

PRODOTTO

DAMASCHI

DESCRIZIONE

Sistema decorativo per interni ad effetto "Damasco", creato dal contrasto della sovrapposizione di una finitura lucida su un fondo opaco. Il fondo è una pittura opaca, colorata, coprente, lavabile, a base vinil-acrilica in acqua. La finitura è una velatura lucida, trasparente, incolore, a base di emulsioni vinil-acriliche in acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto adeguatamente preparato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di una pittura lavabile di buona qualità nel colore desiderato (come ad es. EUROPEAN PAINT VX, ADIDROL B, ADITOP). Ad essiccazione avvenuta sovrapporre DAMASCHI con rullo a pelo medio.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). DAMASCHI può essere applicato anche su superfici già trattate con prodotti decorativi, in tal modo rinnoverà e arricchirà la finitura. Su stucchi o prodotti a base di calce è opportuno applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a spugna o a tampone.

Ad essiccazione completa del fondo (dopo 4-6 ore), applicare la finitura avendo cura di intingere la spugna o il tampone direttamente nel barattolo, evitando di caricarli eccessivamente di prodotto. Spugnare o tamponare cercando di non sovrapporre le varie passate in modo da lasciare visibili e delineate le parti opache e quelle lucide.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	15 ÷ 20
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	2 ÷ 3 ore fuori tatto
Peso specifico (Kg/l)	1,030 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	3.000 ÷ 4.000
Residuo secco in peso	48% ± 1
V.O.C. (g/l)	38; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 1

COLORI

Trasparente
Oro
Argento
Rame