

## SCHEDA TECNICA *DecorDek*

### PRODOTTO

**DECORDEK**

### DESCRIZIONE

Pasta decorativa specificatamente studiata e formulata per poter essere applicata, bianca o colorata, con spessori di 2-3 mm, in finiture rigate, goffrate, damascate, chiazate, etc., nelle forme in base agli attrezzi utilizzati ed alla fantasia dell'applicatore. L'ulteriore sovra-colorazione con VELE', VELE' SILVER & GOLD, SHADE' o SK permette di personalizzare le superfici così ottenute esaltandone le caratteristiche.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna o esterna in intonaco, cemento, gesso, cartongesso, etc., dopo aver preparato le superfici con ADIFIX.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Per aver maggiore sicurezza nell'ottenere il risultato ottimale, è consigliato applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Con DECORDEK possono essere realizzati più effetti. Consultare quindi la cartella "Show Effects" o il DVD "Show effects". Il prodotto può essere impiegato in altre modalità per ottenere effetti realizzati con creatività secondo il gusto e l'inventiva personale.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	In relazione al tipo di effetto.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	6 ÷ 8 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo almeno 10-12 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,600 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 30°C (mPa·s)</i>	80.000 ÷ 90.000
<i>Residuo secco in peso</i>	78 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	26; cat L BA limite max 200

### CONFEZIONI

ℓ 4  
ℓ 12

### COLORI

Bianco. Colorabile con la gamma dei TINTERS.