

SCHEDA TECNICA **EASY WAX**

PRODOTTO

EASY WAX

DESCRIZIONE

Cera all'acqua per la protezione e la lucidatura di stucchi e finiture decorative. Idrorepellente, non ingiallisce grazie al contenuto di cera d'api sbiancata e sapone di Marsiglia.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su stucchi a calce, stucchi sintetici e finiture decorative.

ISTRUZIONI PER L'USO

Mescolare con cura. Se troppo compatta, diluire con poca acqua calda o avvicinare a una fonte di calore per ottenere un aspetto più fluido. La superficie del decorativo deve essere perfettamente asciutta e pulita. Stendere EASY WAX con una spugna o un panno sintetico che non lasci pelucchi. Si può cominciare a lucidare con un panno in lana o cotone dopo che il prodotto inizia ad appassire.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° o superiori a 35°C.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	15 ÷ 20
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	12 ÷ 18 ore
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo almeno 24 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,000 ± 0,020
<i>V.O.C. (g/l)</i>	3; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 0,800