

SCHEMA TECNICA EUROPEAN PAINT Classe A

PRODOTTO

EUROPEAN PAINT Classe A

DESCRIZIONE

Idropittura idrorepellente. É bianchissima e indicata per interni. É dotata di ottima resa, copertura e facilità di applicazione.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su superfici murali interne di qualsiasi natura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di EUROPEAN PAINT Classe A. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	9 ÷ 10
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 20-25% 1° mano, 15-20% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 20-25%
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,630 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	16.000 ÷ 18.000
<i>Residuo secco in peso</i>	68 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	28; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4

ℓ 14

COLORI

Bianco