

SCHEDA TECNICA EUROPEAN PAINT VX

PRODOTTO

EUROPEAN PAINT VX

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per interno ed esterno, dotata di ottima copertura e resistenza. L'elevato punto di bianco è la caratteristica peculiare della finitura.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su superfici murali interne ed esterne di qualsiasi natura. Può anche essere utilizzato per decorare legno, terracotta, carta da parati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di EUROPEAN PAINT VX. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	10 ÷ 12
Diluizione	Pennello, rullo: con acqua al 20-25% 1° mano, 15-20% 2° mano Spruzzo: con acqua al 20-25%
Essiccazione a 25°C	3 ÷ 4 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 6-8 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,560 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	9.000 ÷ 11.000
Residuo secco in peso	63 % ± 1
V.O.C. (g/l)	24; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4

ℓ 14

COLORI

Bianco