

SCHEDA TECNICA FONDO UNIVERSALE

PRODOTTO

FONDO UNIVERSALE

DESCRIZIONE

Idropittura di fondo specifica per la sovrapplicazione di finiture decorative quali Desiré, Velé, Mizaar ed altri prodotti della Linea Sogni e della linea Show Effects. L'utilizzo di questo prodotto garantisce il miglior risultato e la massima durata nel tempo.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi).

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare quando la pittura è tinteggiata con TINTER.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	8 ÷ 10
Diluizione	Diluire con acqua: Pennello, rullo: 1° mano 20÷25 %; 2° mano 20÷30 %
Essiccazione a 25°C	30 ÷ 40 minuti fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 6 ÷ 8 ore
Peso specifico (Kg/l)	1,630 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	13.000 ÷ 16.000
Residuo secco in peso	70 % ± 1
V.O.C. (g/l)	18; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 2 - ℓ 4 - ℓ 10

COLORI

Bianco