

SCHEDA TECNICA **FUND FLEX**

PRODOTTO

FUND FLEX

DESCRIZIONE

Fondo monocomponente ad essiccazione rapida. Favorisce la finitura grazie all'aggrappaggio che esercita su supporti di varia natura.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato come mano di fondo per lamiere zincate, pvc, alluminio, etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Sgrassare, spazzolare e applicare successivamente una o più mani di fondo su supporti perfettamente asciutti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo, spruzzo.

Rispettare scrupolosamente i tempi di essiccazione delle pitture di fondo, onde evitare raggrinzature sullo smalto soprastante causate da fenomeni di rimozione.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 8
<i>Diluizione</i>	Diluire con diluente nitro: <i>Pennello, rullo: 5-10 %</i> <i>Spruzzo: 10-15 %</i>
<i>Essiccazione a 25°C</i>	20' ÷ 30' fuori polvere; 1 ÷ 2 ore al tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 4 ore
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,630 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 4, a 20°C</i>	240''
<i>Residuo secco in peso</i>	64 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	486; cat I BS limite max 500

CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 2,5

COLORI

Grigio