

Intonaco Pronto

Scheda Tecnica

Gli specifici in polvere

Premiscelato cementizio studiato per intonacare murature tradizionali interne ed esterne, costituito da calce, leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati e additivi specifici.



CAMPO D'IMPIEGO

Per esterni ed interni di edifici con superfici in laterizio, blocchi di cemento e strutture in calcestruzzo preventivamente trattate con primer.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere omogeneo, resistente, ruvido, pulito ed inumidito. Su murature miste è indispensabile eseguire un idrolavaggio. I calcestruzzi poco assorbenti e lisci devono essere trattati con primer. Irregolarità superiori a 2 cm devono essere preparate almeno 2 giorni prima con un riempimento.



APPLICAZIONE

Impastare ogni kg di prodotto con indicativamente 200 ml di acqua. Stendere l'impasto con spatola americana.



CONSIGLI

Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Non applicare in condizione di forte vento ed in pieno sole. Non applicare su gesso, supporti verniciati inconsistenti, gelati o friabili. Proteggere l'intonaco da una rapida essiccazione ed inumidire per alcuni giorni dopo l'applicazione.



CONFEZIONI

1kg, 5kg

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritto nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

