

SCHEDA TECNICA **LAVABILE PROFESSIONALE**

PRODOTTO

LAVABILE PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per interno. Consente lavori economici di buona finitura e facilità di applicazione.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su superfici murali interne di qualsiasi natura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di LAVABILE PROFESSIONALE. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° o su muri troppo riscaldati dall'esterno dai raggi del sole.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	9 ÷ 10
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 30-35% 1° mano, 25-30% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 30-35 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,660 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	13.000 ÷ 15.000
<i>Residuo secco in peso</i>	69% ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	29; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4
ℓ 14

COLORI

Bianco
+ Gamma di tinte chiare selezionabili dal sistema tintometrico INSTANT COLOUR PROFESSIONAL