

SCHEDA TECNICA **NEW GENERATION PAINT**

PRODOTTO

NEW GENERATION PAINT

DESCRIZIONE

Smalto acrilico all'acqua specifico per pareti. Offre molte prestazioni applicative oltre a coprenza e lavorabilità. È inoltre molto resistente e ha un'ottima lavabilità. Queste caratteristiche consentono al prodotto di rispettare le normative sulla resistenza alla lavabilità e all'abrasione UNI EN ISO 11998 (ASTM 2486 e DIN 53778), per cui la finitura risulta facilmente smacchiabile e pulibile con acqua. Disponibile in due aspetti: lucido o satinato.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna ed esterna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di NEW GENERATION PAINT SMALTO. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° o superiori a 35°C.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	11 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	2 ÷ 3 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 3-4 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	<i>Lucido:</i> 1,200 ± 0,020 <i>Satinato:</i> 1,270 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	<i>Lucido:</i> 5.000 ÷ 6.000 <i>Satinato:</i> 6.000 ÷ 8.000
<i>Residuo secco in peso</i>	<i>Lucido:</i> 46 % ± 1 <i>Satinato:</i> 40 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	20; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4

ℓ 10

COLORI

Bianco.