

## SCHEDA TECNICA **OLD FASHION Classic**

### PRODOTTO

**OLD FASHION Classic**

### DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo per interni ed esterni a base di pigmenti di carica minerali e leganti organici. Il rivestimento di fondo si presenta in forma di pasta pronta per essere stesa, in maniera disomogenea, a spessori di 3-4 mm, per accentuare l'effetto "antico" che mostrerà dopo la sovracolorazione con le velature VELE', VELE' Silver & Gold, SHADE' o SOGNI SK.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna o esterna in intonaco, cemento, gesso, cartongesso, etc.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare OLD FASHION Classic su superfici il più possibile compatte, pulite e asciutte. Se non sono in buone condizioni spazzolare, eliminare le parti in fase di distacco e trattare con ADIFIX diluito nelle dosi consigliate.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto può essere applicato a spatola, frattazzo, caloscia, cazzuola. Possono essere realizzati diversi effetti (vedi cartella colori o DVD).

### NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	Variabile in relazione all'effetto desiderato.
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	6 ÷ 8 ore
Sovrapplicazione	Dopo 10-12 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,680 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 30°C (mPa·s)	80.000 ÷ 90.000
Residuo secco in peso	78 % ± 1
V.O.C. (g/l)	20; cat L BA limite max 200

### CONFEZIONI

- ℓ 4
- ℓ 14

### COLORI

Bianco.

## SCHEDA TECNICA **OLD FASHION Corkstone**

### PRODOTTO

**OLD FASHION Corkstone**

### DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo per interni ed esterni a base di pigmenti di carica minerali e leganti organici. Il rivestimento di fondo si presenta in forma di pasta pronta per essere stesa e lavorata per rivelare l'effetto "antico" che mostrerà dopo il tinteggio con le velature VELÉ.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale piana e liscia, interna o esterna in intonaco, cemento, gesso, cartongesso, etc... dopo aver preparato le superfici con ADIFIX.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare OLD FASHION Corkstone su superfici il più possibile compatte, pulite e asciutte. Se non sono in buone condizioni spazzolare, eliminare le parti in fase di distacco e trattare con ADIFIX diluito nelle dosi consigliate.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Stendere con un frattazzo in plastica. Dopo 15-20 minuti far strisciare sulla superficie lo stesso attrezzo con movimenti circolari, evitando di effettuare un'eccessiva pressione. Maggiore sarà il numero di movimenti nella stessa area e più saranno evidenti i piccoli graffi, che daranno l'effetto desiderato. Non utilizzare a temperature inferiori a 5° superiori a 35°C.

### NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)	1,5 ÷ 2,2
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	6 ÷ 8 ore fuori tatto.
Sovrapplicazione	Dopo ~ 10 ore.
Peso specifico (Kg/ℓ)	1,680 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	50.000 ÷ 70.000
Residuo secco in peso	78% ± 1
V.O.C. (g/ℓ)	29; cat L BA limite max 200

### CONFEZIONI

ℓ 14

### COLORI

Bianco.

Colori ottenuti in seconda mano con velatura VELÉ, come proposto in cartella.