

SCHEDA TECNICA **SANDÉ**

PRODOTTO

SANDÉ

DESCRIZIONE

Decoro murale con goffrature a base di quarzi naturali. Può essere colorato con la serie di TINTER e ulteriormente impreziosito con la sovrapplicazione di velature perlescenti. Si applica con l'apposito pennello.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su pareti interne ed esterne.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare a rullo due mani di FONDO UNIVERSALE nel colore indicato in cartella ottenuto dagli appositi TINTER.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare a rullo una o due mani di FONDO UNIVERSALE nel colore indicato in cartella ottenuto dagli appositi TINTER.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la tinta prescelta seguendo i dosaggi presentati nella cartella. Mescolare accuratamente i TINTER nel prodotto. Applicare con l'apposito pennello, in modo disuniforme, intingendo di frequente. A prodotto completamente asciutto si potrà applicare, a propria scelta, una mano di finitura utilizzando le nostre velature VELÉ o VELÉ Argento o VELÉ Oro, diluite al 20% con acqua utilizzando lo stesso pennello SANDÉ, per ottenere delicati riflessi.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	6 ÷ 8
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5 - 10%.
Essiccazione a 25°C	4 ÷ 5 ore fuori tatto; ~ 1 giorno in profondità
Sovrapplicazione	Se necessaria, dopo 10 ÷ 12 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,600 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	14.000 ÷ 16.000
Residuo secco in peso	70% ± 1
V.O.C. (g/l)	36; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 4
ℓ 12

COLORI

Bianco, da cui derivare le 24 tinte presentate in cartella.