

## SCHEDA TECNICA **SANIFLEX**

### PRODOTTO

**SANIFLEX**

### DESCRIZIONE

Soluzione sanificante a base acquosa da applicare su muri attaccati da muffe, batteri e miceti. Concludere il trattamento applicando successivamente la pittura TOP SAN per garantire la migliore durata nel tempo.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale dove si sono sviluppate muffe, per impedirne o limitarne la riformazione.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire le tracce di muffa sulla parete con candeggina, insistendo sulle parti più annerite. Applicare successivamente SANIFLEX direttamente sulle pareti e lasciare asciugare. Trattare poi con TOP SAN.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello o a rullo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o su muri troppo riscaldati dall'esterno dai raggi del sole.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 8 in relazione all'assorbimento del supporto
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 1 ora fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo ~ 12 ore, previa spazzolatura
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,000 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 4, a 20°C</i>	14"

### CONFEZIONI

ℓ 1

### COLORI

Incolore ad asciutto