

SCHEDA TECNICA **SATINLUX**

PRODOTTO

SATINLUX

DESCRIZIONE

Finitura satinata a base acrilica in emulsione acquosa per sopravverniciature protettive.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato per la sopravverniciatura di pitture multicolori, ma anche di idropitture e plastici, per conferire alle stesse maggior protezione lasciando inalterato l'aspetto primitivo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere perfettamente asciutta e pulita.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	10 ÷ 12
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	1 ÷ 2 ore fuori polvere; 2 ÷ 3 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 12 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,050 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	3.000 ÷ 4.000
<i>Residuo secco in peso</i>	54 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	3; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 1

ℓ 4

COLORI

Trasparente incolore.