

## SCHEDA TECNICA **SPOT**

### PRODOTTO

**SPOT**

### DESCRIZIONE

Pittura opaca a base di speciali resine in solvente inodore ad azione bloccante contro l'affioramento di macchie di fumo, nicotina, fuliggine etc.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su superfici murali di locali ingiallite dalla nicotina o dal fumo di stufe, forni, caminetti, etc.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È indispensabile spazzolare le tracce di sporco e carteggiare le eventuali vecchie pitture scarsamente ancorate. Applicare su superficie pulita ed asciutta.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello o a rullo.

Si consiglia di non sovrapplicare prodotti a base acquosa per garantire una maggiore resistenza alle macchie nel tempo.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	6 ÷ 7
<i>Diluizione</i>	Diluire con diluente inodore (acqueragia o diluente sintetico): Pennello, rullo: 4-5 % Spruzzo: 5-8 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 3 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Se necessaria, dopo 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,310 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 8, a 20°C</i>	25"
<i>Residuo secco in peso</i>	63 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	448; cat I BS limite max 500

### CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 2,5

### COLORI

Bianco