

# Stucco Alti Spessori

## Scheda Tecnica



### Gli specifici in pasta

Stucco in pasta riempitivo, fibro-rinforzato, ultra bianco, ideale per riempire buchi e crepe profonde fino a 2 cm in una sola applicazione. Molto facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato con idropitture idonee.



#### CAMPO D'IMPIEGO

Esterno/interno se sovraverniciato con idropitture idonee. . Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno



#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, non sfarinante, pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Intonaci sfarinanti devono essere consolidati con una mano di fissativo idoneo.



#### APPLICAZIONE

Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano. Carteggiabile dopo circa 2 ore.



#### DILUIZIONE

Pronto all'uso.



#### RESA INDICATIVA

In relazione allo spessore applicato.



#### TEMPO ESSICCAZIONE A 25° C

circa 12 ore, per uno spessore sino 0,5 cm



#### CONSIGLI

Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Non applicare in condizione di forte vento ed in pieno sole. Teme il gelo



#### CONFEZIONI

1kg in confezioni da 12 pezzi

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

