

# Colorlegno

## Scheda Tecnica



### Colorlegno

Questo stucco è appositamente formulato per l'industria del legno ed è disponibile nei sei colori più diffusi. Non ritira anche quando è applicato in alti spessori. Molto semplice da applicare, è particolarmente apprezzato anche per tutte le applicazioni "fai da te". Facile da rasare e da carteggiare.



#### CAMPO D'IMPIEGO

Qualsiasi supporto interno murale o in legno



#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con ADIFIX.



#### APPLICAZIONE

Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano.



#### DILUIZIONE

Pronto all'uso.



#### RESA INDICATIVA

In relazione allo spessore applicato.



#### TEMPO ESSICCAZIONE A 25° C

Carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: 6-8 ore.



#### CONSIGLI

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.



#### CONFEZIONI

500g

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

