

Stucco in pasta

Scheda Tecnica



Stucco in pasta

Stucco in pasta per interni, pronto all'uso, di facile applicazione con altissimo punto di bianco. Ottimo sia per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. E' inodore e non imputrisce. Solido ancoraggio. Scorrevole nella stesura e facile da carteggiare. Resistente al carico e allo strappo. Ideale per pareti, cemento, cartongesso, pietra, vecchie pitture e legno.



CAMPO D'IMPIEGO

Qualsiasi supporto interno murale o in legno



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con ADIFIX.



APPLICAZIONE

Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.



RESA INDICATIVA

In relazione allo spessore applicato.



TEMPO ESSICCAZIONE A 25° C

carteggiabile dopo 2 ore. Sovraverniciatura: 6-8 ore



CONSIGLI

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiore a 28°C.



CONFEZIONI

250g, 500g, 1kg, 5kg, 20kg.

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

