



# Stucco in polvere

## Scheda Tecnica

### Stucco in polvere

Stucco in polvere a base di gesso, carbonati duri e resine cellulosiche. Ideale per lisciature interne e incollaggio di particolari in gesso. Indurimento rapido e ottima carteggiabilità.



#### CAMPO D'IMPIEGO

Qualsiasi supporto interno murale o in legno



#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con ADIFIX.



#### APPLICAZIONE

Spatola in acciaio.



#### DILUIZIONE

Preparare l'impasto con 50-60% di acqua e mescolare bene.



#### RESA INDICATIVA

In relazione allo spessore applicato.



#### TEMPO ESSICCAZIONE A 25° C

2 ore al tatto, carteggiabile dopo 2 ore. Sopraverniciatura: dopo 6-8 ore. Tempo di utilizzo dell'impasto: 60'-90'



#### CONSIGLI

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiore a 28°C.



#### CONFEZIONI

1kg, 5kg, 20kg.

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

