

Stucco Rapido

Scheda Tecnica



Gli specifici in pasta

Stucco bianco in pasta riempitivo e rasante a rapida essiccazione. Facile da applicare e da carteggiare. Ottima durezza e resistenza, eccellente adesione. Non ritira e non crepa una volta asciutto. Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato con idropitture idonee. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.



CAMPO D'IMPIEGO

Ideale per interni, può essere usato anche in esterno se sovraverniciato con idropitture idonee. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ottimo anche per legno.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, non sfarinante, pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Intonaci sfarinanti devono essere consolidati con una mano di fissativo idoneo.



APPLICAZIONE

Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 mm per mano. Carteggiabile dopo circa 2 ore.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.



RESA INDICATIVA

In relazione allo spessore applicato.



TEMPO ESSICCAZIONE A 25° C

circa 30 minuti fuori polvere, secco in profondità dopo circa 2 ore



CONSIGLI

Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Teme il gelo.



CONFEZIONI

1kg in confezioni da 12 pezzi

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

