

Stucco ultraleggero

Scheda Tecnica



Stucco ultraleggero

Questo prodotto è ideato per riempire fessure e buchi di ogni misura in una sola applicazione. Eccellente adesione, facilissima applicazione, non ritira e non crepa. Asciuga immediatamente e può essere sovraverniciato subito con tutti i tipi di idropitture all'acqua. Non necessita carteggiatura. Formulato con microsferi di vetro 3M. Per interni ed esterni. Ideale per cemento, pareti, cartongesso, mattoni, gesso, pareti già verniciate e legno.



CAMPO D'IMPIEGO

Qualsiasi supporto interno/esterno murale o in legno



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con ADIFIX.



APPLICAZIONE

Applicare con spatola flessibile. Max spessore 3 cm per mano.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.



RESA INDICATIVA

In relazione allo spessore applicato.



TEMPO ESSICCAZIONE A 25° C

2 ore. Sopraverniciatura: pochi minuti.



CONSIGLI

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiore a 28°C.



CONFEZIONI

250ml, 500ml, 2500ml.

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

