

SCHEDA TECNICA **THERMOCONTROL**

PRODOTTO

THERMOCONTROL

DESCRIZIONE

Thermocontrol è una pittura antimuffa per ambienti domestici interni che risolve il problema della formazione di muffa opponendosi come una barriera alla sua proliferazione sulle pareti. Ciò è dovuto alla presenza di microsferi di vetro cave che funzionano come un "isolante" per cui le pareti rimangono meno fredde e riducono la condensa del vapore acqueo presente nell'aria.

È una pittura semplice e rapida da usare, bianca, coprente, traspirante e in base acquosa.

CAMPO DI IMPIEGO

Qualsiasi superficie e parete interna in intonaco, cemento, calcestruzzo, gesso, cartongesso etc... Particolarmente indicato per trattare bagni e cucine, ripostigli, box, scantinati e tutti quegli ambienti dove si può prevedere la formazione di muffe.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per l'applicazione diretta di Thermocontrol la superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e uniforme. In presenza di zone già attaccate dalla muffa bonificare con SANIFLEX. In caso di muri vecchi o ammalorati eliminare eventuali parti in distacco o sfarinanti ed applicare una mano preliminare di ADIFIX ANTIMUFFA.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello o a rullo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionata, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	8 ÷ 9
<i>Diluizione</i>	Diluire al 15-20 % con acqua.
<i>Essiccazione a 25°C</i>	~ 1 ora fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo almeno 4-5 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,060 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 33°C (mPa·s)</i>	10.000 ÷ 12.000
<i>Residuo secco in peso</i>	56 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	16; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4

ℓ 12

COLORI

Bianco