

SCHEDA TECNICA **TRASPIRANTE PROFESSIONALE**

PRODOTTO

TRASPIRANTE PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Pittura professionale traspirante altamente coprente e con un ottimo punto di bianco.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato in caso di superfici interne.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di TRASPIRANTE PROFESSIONALE. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	8 ÷ 10
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 30-40 % 1° mano, 25-30 % 2° mano <i>Spruzzo:</i> 35-40 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,680 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 25°C (mPa·s)</i>	19.000 ÷ 20.000
<i>Residuo secco in peso</i>	70 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	22; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4
ℓ 14

COLORI

Bianco