

SCHEDA TECNICA **TRASPIRARREDA 2**

PRODOTTO

TRASPIRARREDA 2

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interno, dotata di ottima copertura e facilità di applicazione, già colorata in tinte pronte per essere utilizzate in ogni tipo di ambiente.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato in caso di superfici interne.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di TRASPIRARREDA 2. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	8 ÷ 10
Diluizione	Pronto all'uso o con max 5% acqua
Essiccazione a 25°C	3 ÷ 4 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 6-8 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,600 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	10.000 ÷ 12.000
Residuo secco in peso	68 % ± 1
V.O.C. (g/l)	18; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 2,5

COLORI

- 01 Bianco Candido
- 02 Bianco Avorio
- 03 Beige Crema
- 04 Giallo Grano
- 05 Arancio Melone
- 06 Salmone
- 07 Rosa Confetto
- 08 Violetto Lilla
- 09 Azzurro Cielo
- 10 Verde Pistacchio
- 11 Bianco Corda
- 12 Grigio Perla
- 13 Ecrù