

SCHEDA TECNICA **VELÉ**

PRODOTTO

VELÉ

DESCRIZIONE

Crema silossanica per decorazioni murali ad effetto velatura a cera patinata. Facile da applicare, con lo speciale guanto in tessuto. Colorabile con gli appositi Desirè Tinters, VELE' è dotata di grandissima resa e, data la natura silossanica, permette di ottenere superfici lavabili e contemporaneamente traspiranti.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie liscia interna o esterna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato, ad essiccazione avvenuta applicare due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfinamenti (in caso procedere come per i muri nuovi). Applicare una o due mani di FONDO UNIVERSALE diluito con acqua al 20-30%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo almeno 4-6 ore dal trattamento con il fondo, applicare VELE' con movimenti circolari, intingendo il guanto dalla parte più larga nella finitura preventivamente colorata con gli appositi TINTERS, avendo cura di non caricarlo eccessivamente di prodotto. La velatura può essere applicata a una o due mani. La seconda passata migliora l'uniformità dell'effetto, evidenziando un tono colore più intenso.

Per colorare e proteggere rivestimenti alla calce tra cui TRAVERTINUS, applicare Velé diluito 30-40% con acqua. Velé può essere applicato a pennello, spugna o altri attrezzi anche su fondi non lisci per esaltarne le profondità.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	15 ÷ 20
Diluizione	Pronto all'uso. Per le applicazioni in esterno diluire con poca acqua, circa 10%
Essiccazione a 25°C	2 ÷ 3 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Se necessaria, dopo almeno 5-6 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,020 ± 0,020
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)	5.500 ÷ 6.500
Residuo secco in peso	22 % ± 1
V.O.C. (g/l)	62; cat L BA limite max 200

CONFEZIONI

ℓ 0,750 - ℓ 3

COLORI

Velé NEUTRO è colorabile con 41 tinte proposte in cartella.