

## SCHEDA TECNICA **VEL-OX**

### PRODOTTO

**VEL-OX**

### DESCRIZIONE

Prodotto verniciante a doppia azione protettiva ed estetica. Riunisce in sé le funzionalità dello smalto e dell'antiruggine. È un gel pronto all'uso studiato per essere applicato a forti spessori senza colature, direttamente sulle superfici in ferro anche se arrugginite e umide.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato per la verniciatura del ferro, ma può essere applicato senza colature anche su legno, muratura.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Applicare direttamente. Non è necessario carteggiare. Pulire le superfici da eventuali scaglie di ruggine in fase di distacco.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo.

### NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	8 ÷ 9
Diluizione	Pronto all'uso.
Essiccazione a 25°C	2 ÷ 3 ore fuori polvere, 6 ÷ 8 ore fuori tatto
Sovrapplicazione	Dopo 24 ore.
Peso specifico (Kg/l)	1,100 ÷ 1,280 in relazione alla tinta
Viscosità	Gel tixotropico
Residuo secco in peso	64 % ± 1
V.O.C. (g/l)	435; cat I BS limite max 500

### CONFEZIONI

ℓ 0,750

### COLORI

01. Bianco
02. Nero
03. Grigio Chiaro
04. Grigio Scuro
05. Sabbia
06. Ruggine
07. Marrone
08. Marrone TDM
09. Verde Scuro
10. Blu