

SCHEDA TECNICA **ADIFLATT**

PRODOTTO

ADIFLATT Lucido

DESCRIZIONE

Vernice flatting oleosintetica per la decorazione e protezione del legno all'interno o all'esterno. Garantisce finiture brillanti dotate di buona elasticità e resistenza.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su manufatti in legno in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno nuovo: È consigliabile il trattamento con IMPREGNANTE (incolore o tinteggiato) dopo aver carteggiato e pulito.

Legno con vecchie pitturazioni: Rimuovere la pittura debole, carteggiare e pulire.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, a rullo o a spruzzo.

L'applicazione di più mani di flatting predispone nel tempo a sfogliamenti e screpolature, tipici inconvenienti delle vernici a spessore. Dovendo applicare la 2° mano di finitura aumentare perciò la diluizione, avendo cura di carteggiare tra una mano e l'altra.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	~ 8
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso. Se necessario diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 2-3 % <i>Spruzzo:</i> 4-5 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	2 ÷ 3 ore fuori polvere, ~ 6 ÷ 8 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo ~ 24 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	0,950 ± 0,020
<i>Viscosità Coppa DIN 4, a 20°C</i>	115''
<i>Residuo secco in peso</i>	49 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	386; cat E BS limite max 400

CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 2,5

COLORI

Trasparente incolore lucido.