

## SCHEDA TECNICA **BIANCOLITE B**

### PRODOTTO

**BIANCOLITE B**

### DESCRIZIONE

Pittura professionale a tempera altamente coprente e con un ottimo punto di bianco.

### CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi superficie murale interna.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Superfici murali nuove:** Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

**Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di BIANCOLITE B. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o su muri troppo riscaldati dall'esterno dai raggi del sole.

### NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	8 ÷ 10
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 30-40 % 1° mano, 25-30% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 35-40 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 6-8 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,690 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	18.000 ÷ 20.000
<i>Residuo secco in peso</i>	70 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	20; cat A BA limite max 30

### CONFEZIONI

ℓ 4

ℓ 14

### COLORI

Bianco