

SCHEDA TECNICA **EASY STOP**

PRODOTTO

EASY STOP

DESCRIZIONE

Additivo alghicida e fungicida in pasta. Il contenuto di sostanze attive conferisce alle pitture alle quali viene aggiunto tutte le caratteristiche delle pitture definite antimuffa di normale produzione. Una pittura qualsiasi additivata con EASY STOP diventa quindi una vera e propria pittura ad azione antimuffa, con azione stabile e durevole nel tempo.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto viene utilizzato come additivo e può essere aggiunto a tutte le idropitture, stucchi, intonaci, collanti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare il contenuto della confezione nella pittura e mescolare bene. Procedere poi alla diluizione per il normale impiego della pittura. Affinché l'efficacia del trattamento antimuffa sia ottimale si deve preparare il muro utilizzando la soluzione sanificante SANIFLEX.

NOTE TECNICHE

<i>Dosaggio</i>	1 confezione da ℓ 0,250 per ℓ 4 ÷ 5 di pittura
<i>Residuo secco in peso</i>	32 % \pm 1
<i>Peso specifico (Kg/ℓ)</i>	1,300 \pm 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	6.000 ÷ 7.000

CONFEZIONI

ℓ 0,250