

SCHEDA TECNICA **GS5**

PRODOTTO

GS5

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile per interno. Consente una certa traspirabilità ed è espressamente formulata per applicazioni su gesso e cartongesso. Molto opaca, garantisce un sicuro effetto mascherante, grande resa, ottima dilatazione e copertura. Non è necessario l'impiego del fissativo, salvo per quei casi dove sia evidente lo spolveramento del fondo.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto nasce per le difficili applicazioni su gesso e cartongesso, ma si rivela ottimale anche su muri interni ad intonaco civile.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

GS5 è formulato per evitare, ove possibile, l'uso del fissativo su nuovi supporti. La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e uniforme. Solo se sono presenti sfarinature si consiglia di isolare con ADIFIX.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	12 ÷ 14
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua: <i>Pennello, rullo:</i> 30-35% 1° mano, 25-30% 2° mano <i>Spruzzo:</i> 30-40 %
<i>Essiccazione a 25°C</i>	3 ÷ 4 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 8-12 ore
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,560 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	15.000 ÷ 17.000
<i>Residuo secco in peso</i>	60 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	21; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 12

COLORI

Bianco