

SCHEDA TECNICA **IMPREGNANTE Cerato**

PRODOTTO

IMPREGNANTE Cerato

DESCRIZIONE

Prodotto impregnante a base alchidica per la decorazione e protezione del legno. L'assenza di filmazione, conseguente all'alta penetrazione, consente di evitare il pericolo di sfogliamenti. Questa particolare versione cerata conferisce una migliore resistenza all'acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su manufatti in legno in genere non trattati, destinati all'interno o all'esterno, in particolare in ambienti soggetti all'umidità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Legno nuovo non trattato: È necessaria una buona pulizia e carteggiatura, per legni particolarmente resinosi è consigliabile lavare sfregando con solvente e aspettare la perfetta asciugatura.

Legno già verniciato: È necessario carteggiare fino all'asportazione totale della vernice preesistente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo, spruzzo o immersione.

A pennello applicare nel senso della venatura del legno. Per l'esterno sono consigliabili due mani di impregnante. Notare che più mani sovrapposte tendono a scurire la tonalità delle tinte e a rendere via via più lucido l'aspetto opaco della prima mano di finitura.

NOTE TECNICHE

Resa teorica (mq/l) (per mano)	~ 8 in relazione all'assorbimento del legno
Diluizione	Pronto all'uso. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione.
Essiccazione a 25°C	2-3 ore fuori polvere; 6-8 ore al tatto
Sovrapplicazione	Dopo 24 ore
Peso specifico (Kg/l)	0,780 ± 0,020
Viscosità Coppa Din 2, a 20°C	50"
Residuo secco in peso (%)	16 ÷ 20 in relazione alla tinta
V.O.C. (g/l)	690; cat F BS limite max 700

CONFEZIONI

ℓ 0,750

ℓ 2,5

COLORI

Trasparente incolore
+ 8 tinte presentate in cartella