

SCHEDA TECNICA *NEW GENERATION PAINT* *Traspirante*

PRODOTTO

NEX GENERATION PAINT *Traspirante*

DESCRIZIONE

Idropittura murale coprente, con ottimo punto di bianco e assoluta opacità.

CAMPO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di superficie murale interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici murali nuove: Asportare residui di polvere, sporco ed eventuali parti non coese che non permettano una corretta adesione del prodotto. Applicare una mano di ADIFIX diluito come consigliato.

Superfici murali già verniciate: Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, senza presentare parti in fase di distacco o sfarinamenti, quindi procedere con l'applicazione di NEW GENERATION PAINT TRASPIRANTE. In caso contrario, procedere come per i muri nuovi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a pennello, rullo o spruzzo.

Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. La diluizione deve essere eseguita aggiungendo l'acqua in quantità frazionate, rimescolando lentamente e con continuità, in particolare nelle pitture tinteggiate.

NOTE TECNICHE

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	10 ÷ 11
<i>Diluizione</i>	Diluire con acqua max 15-20%
<i>Essiccazione a 25°C</i>	2 ÷ 3 ore fuori tatto
<i>Sovrapplicazione</i>	Dopo 3-4 ore.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,440 ± 0,020
<i>Viscosità Brookfield a 20°C (mPa·s)</i>	10.000 ÷ 12.000
<i>Residuo secco in peso</i>	52 % ± 1
<i>V.O.C. (g/l)</i>	19; cat A BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ 4
ℓ 10

COLORI

Bianco.