



FICHE TECHNIQUE

REV1

ADISLOW

ADDITIF RETARDATEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Additif retardateur.

DOMAINE D'UTILISATION

Spécifique pour : AKRYLINE et DEKORITE.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Produit prêt à l'emploi à utiliser jusqu'à un max de 5% en poids.
Mélanger mécaniquement à bas régime jusqu'à incorporation complète.
Si utilisé avec **DEKORITE**, utiliser **ADISLOW** seulement après la catalyse.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau.

Les informations reprises sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont indicatives. ADICOLOR ne peut être tenu pour responsable quant à la mauvaise utilisation car l'application de ses produits se fait en dehors de notre contrôle. Les données et les méthodes mentionnées ici peuvent subir diverses actions à la suite de tout développement technique. Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

💧	Dilution (%)	-	Prêt à l'emploi
🗑️	Poids spécifique (Kg/ℓ)	ISO 2811	1,000 ± 0,02
•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	9-10
pH	pH	-	7÷ 8

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS

- *Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 28°C.*
- *Bien mélanger les produits avant utilisation.*
- *Enlever tout ruban adhésif lorsque le produit est encore frais.*
- *Il est conseillé de toujours effectuer un échantillon avant de commencer le travail définitif sur le support.*

MANUTENTION ET STOCKAGE

- *Les informations de sécurité pour l'utilisateur figurent dans la fiche de données de sécurité correspondante.*
- *Conserver dans un endroit fermé, frais et sec.*
- *Garder le pot hermétiquement fermé.*
- *Craint le gel.*

COLORI

Transparent.