



SCHEDA TECNICA

REV1

ADISLOW

ADDITIVO RITARDANTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Additivo ritardante.

CAMPO DI IMPIEGO

Specifico per: AKRYLINE e DEKORITE.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prodotto pronto all'uso da utilizzare fino a un massimo del 5% in peso.

Mescolare sotto agitazione meccanica a basso numero di giri fino a completa unione dei due componenti.

Se utilizzato con DEKORITE usare ADISLOW solo dopo la catalisi.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua.

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l'applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente.

SPECIFICHE TECNICHE

| | | | |
|----|------------------------------|----------|----------------|
| ● | Diluzione (%) | - | Pronto all'uso |
| ♻️ | Peso specifico (Kg/ℓ) | ISO 2811 | 1,000 ± 0,02 |
| ● | Viscosità Brookfield (mPa·s) | ISO 2555 | 9-10 |
| pH | pH | - | 7÷ 8 |

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- *Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5°C o superiori a 28°C.*
- *Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.*
- *Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.*
- *Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.*

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- *Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa **scheda di sicurezza**.*
- *Conservare in luogo chiuso, fresco e asciutto.*
- *Conservare il barattolo ben chiuso.*
- *Teme il gelo.*

COLORI

Trasparente.