

Stucco Elastico

Scheda Tecnica



Gli specifici in pasta

Stucco ultra elastico bianco, studiato appositamente per crepe dinamiche. Eccellente adesione, anche su supporti difficili. L'elasticità e la flessibilità di questo stucco permettono al prodotto di uniformarsi ai piccoli movimenti della superficie sottostante. Ideale sia per interni sia per esterni, applicabile fino ad uno spessore massimo di 2 mm per mano. Completamente privo di solventi. Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ideale vicino a porte e finestre.



CAMPO D'IMPIEGO

Ideale per calcestruzzo, cemento, cartongesso, muro, legno, mattoni e vecchie pitture. Ideale vicino a porte e finestre.



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, non sfarinante, pulito fino a totale eliminazione delle polveri. Intonaci sfarinanti devono essere consolidati con una mano di fissativo idoneo.



APPLICAZIONE

Applicare con spatola flessibile. Max spessore 2 mm per mano. Il prodotto non va carteggiato



DILUIZIONE

Pronto all'uso.



RESA INDICATIVA

In relazione allo spessore applicato.



TEMPO ESSICCAZIONE A 25° C

circa 6 - 8 ore



CONSIGLI

Non applicare sotto i 5°C e non oltre i 40°C. Non applicare in condizione di forte vento ed in pieno sole. Teme il gelo.



CONFEZIONI

1kg in confezioni da 12 pezzi

Tutte le indicazioni tecniche verbali o scritte nella presente scheda sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità qui riportate possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Adicolor srl è a disposizione degli utilizzatori per fornire ogni ulteriore informazione necessaria.

