

## **SCHEDA TECNICA** ***SVERNICIATORE Extraforte***

### **PRODOTTO**

**SVERNICIATORE Extraforte**

### **DESCRIZIONE**

Sverniciatore universale a Ph Neutro caratterizzato da ottima capacità di rimozione di strati di prodotto verniciante anche fortemente invecchiati.

### **CAMPO DI IMPIEGO**

Efficace su vernici sintetiche anche a più strati, ad olio, alla nitrocellulosa, acriliche, poliestere, poliuretaniche, smalti a freddo e a forno, idropitture e plastici murali, stucchi collanti per moquette e parquet, vernici nel settore nautico. Ideale per le applicazioni sia su superfici piane che verticali.

### **ISTRUZIONI PER L'USO**

Applicare un abbondante strato di sverniciatore sulla superficie da trattare, avendo cura di stenderlo uniformemente mediante pennello o spatola. Lasciare reagire per un tempo adeguato allo spessore, tipo e strato di invecchiamento della pittura da rimuovere o fino a che lo strato di pittura non si raggrinzi e si sollevi completamente dal supporto. Infine rimuovere il tutto con una spatola. I tempi di sverniciatura variano da pochi minuti fino ad un massimo di 2 ore. Per applicazioni su vernici tenaci (quindi con lunghi tempi d'azione) è consigliabile applicare sopra al prodotto una pellicola di cellophan, specialmente nelle giornate calde. Evitare l'impiego su materie plastiche e su superfici calde o esposte al sole.

N.B. Non agitare il contenitore prima dell'utilizzo, ma aprire con cautela il tappo a vite, strappando lentamente la linguetta del sigillo fino a provocare lo sfiatamento del recipiente: evitare di direzionare l'apertura del contenitore verso il viso dell'operatore. Non esporre il prodotto a fonti di riscaldamento e conservarlo in luogo riparato e fresco.

### **NOTE TECNICHE**

<i>Resa teorica (mq/l) (per mano)</i>	Variabile in relazione alla vernice da rimuovere.
<i>Diluizione</i>	Pronto all'uso.
<i>Peso specifico (Kg/l)</i>	1,020 ± 0,020

### **CONFEZIONI**

ℓ 0,750

ℓ 2,5

### **COLORI**

Incolore.