

FICHE TECHNIQUE

DESIRÉ

Peinture décorative à base
des floccules blancs



TESTÉ DERMATOLOGIEMENT

DESCRIPTION PRODUIT

Finition décorative en phase aqueuse, d'apparence semi-opaque. Le produit présente propriétés de bonne lavabilité, résistance à l'abrasion et une durabilité des couleurs.

UTILISATION

Destination :	Spécifique pour :
Intérieur	Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre
	Murs

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable et, après séchage, appliquer une ou deux sous-couches au rouleau de **FONDO UNIVERSALE** dilué au préalable aux doses recommandées.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement le **FONDO UNIVERSALE** comme décrit au point précédent. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique.
Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

MISE EN ŒUVRE







Matériels pour l'application :

- Brosse Desiré
- Outil Desiré Distender

APPLICATION :

- Une fois la base bien sèche, procéder à l'application de **DESIRÉ** dans le ton choisi.
- Appliquer le produit avec la **Brosse Desiré** en passes brefs, croisés et irrégulières, à partir d'un angle supérieur du mur et aller vers le bas, vous recouvrez ainsi une surface d'environ 3 à 5 m² par fois. La largeur de cette surface peut varier en fonction de la température, de l'humidité et de la rapidité de l'application.
- Lorsque vous commencez à remarquer un léger séchage du produit (normalement après environ 10 à 15 minutes, variable selon les conditions), passer l'outil **Desiré Distender** sur la surface, toujours avec un mouvement croisé et avec plus ou moins de délicatesse, pour aplatir les floccules et arriver à l'effet souhaité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /ℓ)	-	-	8 à 10
	Dilution (%)	-	Eau	Prêt à l'emploi ou avec max. 5%.
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	24
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,000
pH	pH (± 0,5)	-	-	6,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	17

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger doucement les produits avant l'utilisation, sans utiliser malaxeurs mécaniques.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Le produit doit être utilisé de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production s'il est stocké dans les emballages d'origine non ouverts et dans des conditions de température appropriées.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Base Blanche

Mise à la teinte réalisable avec notre système à teinter

Nuanciers de référence	<ul style="list-style-type: none">▪ Nuancier spécifique au produit▪ Decora©tive book
-------------------------------	---

- En cas de coloration, assurez-vous d'utiliser des emballages des bases produits et des colorants appartenant au même lot de production afin d'éviter toute différence de tons.
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.