

FICHE TECHNIQUE

ATHELIÉ

Finition décorative avec effet métallique vieilli



DESCRIPTION PRODUIT

Finition décorative en phase aqueuse à base de flocons gris et noir à entourer de pigments métalliques pour obtenir un effet vieilli moderne pour les murs des maisons, bureaux et magasins. **ATHELIÉ** présente propriété de bonne lavabilité, résistance à l'abrasion et une durabilité des couleurs.

UTILISATION

Destination :

Intérieur

Spécifique pour :

Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre

Murs

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable et, après séchage, appliquer une ou deux sous-couches au rouleau de **FONDO UNIVERSALE** dilué au préalable aux doses recommandées. Pour obtenir les couleurs présentées dans les nuanciers avec fond en gris, ajouter $\frac{2}{3}$ de **Tinter DTX01** tous les 2ℓ de **FONDO UNIVERSALE**.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement le **FONDO UNIVERSALE** comme décrit au point précédent. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique.

Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

MISE EN ŒUVRE

Matériels pour l'application :

- Brosse Desiré et Outil Desiré Distender (Application A)
- Brosse Desiré et plateau inox (Application B)

APPLICATION :

ATHELIE peut être appliqué avec la seule addition du **Tinter ARGENT** ou **OR** (normalement 1 **Tinter** 250ml pour chaque 0,75L **ATHELIE**), ou encore coloré. Ce produit peut être appliqué en manières différentes.








Application A :

- Appliquer le produit à la surface avec la brosse Désiré dans un mode croisé et non uniforme, à partir de l'angle supérieur du mur et aller vers le bas.
- Appliquer de cette façon pour environ 10 ou 15 min. jusqu'à le produit ait commencé à sécher (Cette durée peut varier en fonction de la température et de l'humidité).
- A ce point, passer légèrement l'outil Desiré Distender sur le produit en mouvements croisés pour aplatir les flocons et obtenir ainsi la finition souhaitée. Vous pouvez utiliser plus ou moins de pression en fonction de comment vous désirez voir les flocons colorés.

Application B :

- Après l'application à la brosse comme décrit au point précédent, passer un plateau inox (ou en plastique) sur le produit avec une bonne pression et toujours avec des mouvements croisés pour arriver à l'effet final désiré.
- Autrement on peut poser un peu de produit sur le bord de la lame en procédant directement l'application avec plus ou moins de pression en fonction de l'effet que vous voulez obtenir.
- Pour obtenir un effet optimal, les mêmes opérations vont être répétées avec une deuxième couche appliquée avec la même technique, après au moins 6 h de la première couche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /ℓ)	-	-	Application A : 8 à 9 Application B : 6 à 7
	Dilution (%)	-	Eau	Prêt à l'emploi
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	4 à 6
	Séchage complet	-	Heures	24 à 48
	Recouvrement (Application B)		Heures	6 à 8
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,000
pH	pH (± 0,5)	-	-	6,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	17

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger doucement les produits avant l'utilisation, sans utiliser malaxeurs mécaniques.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Le produit doit être utilisé de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production s'il est stocké dans les emballages d'origine non ouverts et dans des conditions de température appropriées.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Base Grise-Noir
(d'ajouter avec **Tinter Or** ou **Argent** pour l'effet métallique)

Mise à la teinte réalisable avec notre système à teinter

Nuanciers de référence	▪ Nuancier spécifique au produit
-------------------------------	----------------------------------

- En cas de coloration, assurez-vous d'utiliser des emballages des bases produits et des colorants appartenant au même lot de production afin d'éviter toute différence de tons.
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.