


FICHE TECHNIQUE

WOOL

Finition décorative qui reproduit
la texture de la laine



DESCRIPTION PRODUIT

Finition décorative à base d'eau à base de floccules de différentes couleurs mélangées ensemble. **WOOL** reproduit la texture de la laine bouclée, faciles à appliquer en une ou deux étapes. D'apparence semi-opaque, il présente une lavabilité, une résistance à l'abrasion et une durabilité des couleurs.

UTILISATION

Destination :

Intérieur

Spécifique pour :

Supports à base de ciment,
gypse et plaques de plâtre

Murs

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable et, après séchage, appliquer deux sous-couches de **FONDO UNIVERSALE** dilué au préalable aux doses recommandées.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement le **FONDO UNIVERSALE** comme décrit au point précédent. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

MISE EN ŒUVRE








Matériels pour l'application :

- Brosse Desiré
- Outil Tessuti Adicolor

APPLICATION :

- Une fois la base sèche, procéder à l'application de la couleur **WOOL** choisie.
- Appliquer le produit avec la **Brosse Desiré** en passes brefs et irrégulières, à partir d'un angle supérieur du mur.
- Après env. 15 à 20 minutes, toutefois avant son séchage, commencer à créer l'effet, en faisant glisser l'outil **Tessuti Adicolor** sur le mur de haut en bas.
- Pour obtenir l'effet tissé, répéter l'application précédente, mais en faisant glisser l'outil à travers la paroi horizontalement.
- Le produit peut être appliqué en une seule couche avec seulement un effet vertical ou horizontal, ou même avec des coups de pinceau croisés pour obtenir un effet Désiré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /ℓ)	-	-	8 à 10
	Dilution (%)	-	Eau	Prêt à l'emploi ou avec max. 5%.
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	4 à 6
	Séchage complet	-	Heures	10 à 12
	Recouvrement		Heures	6 à 8
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,000
pH	pH (± 0,5)	-	-	6,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	17

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger doucement les produits avant l'utilisation, sans utiliser malaxeurs mécaniques.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Le produit doit être utilisé de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production s'il est stocké dans les emballages d'origine non ouverts et dans des conditions de température appropriées.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- WLo1
- WLo2
- WLo3
- WLo4
- WLo5
- WLo6
- WLo7
- WLo8

Nuanciers de référence	▪ Nuancier spécifique au produit
------------------------	----------------------------------

- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.