

FICHE TECHNIQUE

VELÉ Silver&Gold

Finition décorative crémeuse, dorée et argentée, au siloxane, en effet patiné.



DESCRIPTION PRODUIT

Finition décorative et protectrice dorée et argentée, à base de résines siloxane, pour intérieurs. **VELÉ S&G** est extrêmement facile à appliquer, a un rendement très élevé et, compte tenu de sa nature siloxane, il permet d'obtenir des surfaces lavables et simultanément microporeuse.

UTILISATION

Destination :

Intérieur

Spécifique pour :

Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre

Murs

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable et, après séchage, appliquer une ou deux sous-couches au rouleau de **FONDO UNIVERSALE** dilué au préalable aux doses recommandées.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement le **FONDO UNIVERSALE** comme décrit au point précédent. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

MISE EN ŒUVRE

Matériels pour l'application :








- Gant Velé

APPLICATION :

- Après au moins 4-6 heures après le traitement du support, appliquer **VELÉ S&G** avec le gant spécial en tissu.
- En plongeant le gant de la partie la plus large dans la finition préalablement colorée, en prenant soin de ne pas le charger excessivement avec le produit.
- Poser le gant sur le mur en commençant à travailler avec des mouvements circulaires et irréguliers.
- Lorsque le gant commence à manquer de produit, plongez-le à nouveau en vous assurant de reprendre l'application à environ 30-40 cm de l'endroit où vous vous êtes arrêté et travaillez légèrement en arrière, en fondant doucement pour éviter les marques de chevauchements excessives.
- **VELÉ S&G** peut être appliquée en une ou deux couches. Le deuxième passage améliore l'uniformité de l'effet, mettant en évidence un ton de couleur plus intense
- Toute deuxième couche ou deuxième couleur sera appliquée sur la première couche parfaitement sèche.

VELÉ Silver&Gold peut être appliqué au pinceau, à l'éponge ou à d'autres outils même sur des surfaces non lisses pour améliorer sa profondeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /ℓ)	-	-	15 à 20
	Dilution (%)	-	Eau	Prêt à l'emploi
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	10 à 12
	Recouvrement		Heures	6 à 8
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,020
•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 20°C	7.000 à 8.000
pH	pH (± 0,5)	-	-	8,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	18

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Base ARGENT
- Base OR

Mise à la teinte réalisable avec notre système à teinter

- La mise à la teinte a été réalisée à partir de la formule des Tinters

Nuanciers de référence	▪ Nuancier spécifique au produit
-------------------------------	----------------------------------

- En cas de coloration, assurez-vous d'utiliser des emballages des bases produits et des colorants appartenant au même lot de production afin d'éviter toute différence de tons.
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.