

## FICHE TECHNIQUE

SK

Finition décorative, effet métallisé nacré



## DESCRIPTION PRODUIT

Finition décorative translucide, à base de résines acryliques en émulsion aqueuse et de pigments nacrés spéciaux. SK vous permet de créer des finitions brillantes particulièrement résistantes à l'usure et lavables, qui ont pour principale caractéristique un effet nacré et irisé qui change de ton au fur et à mesure que la lumière change

## UTILISATION

## Destination :

Intérieur

## Spécifique pour :

Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre

Murs

## PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable et, après séchage, appliquer une ou deux couches d'une peinture lavable, satinée et de haute qualité telle que **NEW GENERATION PAINT Satinato** diluée au préalable aux doses recommandées.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement la peinture lavable comme décrit au pont précédent. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

## Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériels pour l'application :

- **Effet tamponné :**  
Brosse ou Rouleau à poils moyenne  
Chamoisine
- **Effet spatulé :**  
Spatule ou plateau en plastique)








### APPLICATION :

Une fois la sous-couche bien sèche, procéder à l'application de **SK** en choisissant parmi les différentes techniques possibles :

- **Effet Tamponné**  
Une fois que la peinture lavable est sèche, appliquer une couche épaisse de **SK** à la brosse ou au rouleau, de préférence à partir de l'angle supérieur de la paroi vers le bas. Travailler sur une zone d'environ 1 m<sup>2</sup> à la fois. Tamponner immédiatement le produit humide avec un Chamoisine pour créer l'effet souhaité, en pivotant le poignet de droite à gauche et vice versa, et tamponnant après le mouvement.
- **Effet Spatulé**  
Une fois que la peinture lavable est sèche, appliquer **SK** en chargeant un peu de produit sur le côté de la spatule et étaler le produit avec des mouvements croisés, non uniformes et irréguliers jusqu'à ce que le mur soit terminé.

**SK** peut également être appliqué avec une brosse, une éponge ou d'autres outils même sur surfaces épais à effets des matières, pour améliorer l'effet de profondeur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	6 à 8
	Dilution (%)	-	Eau	Prêt à l'emploi
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	4 à 6
	Séchage complet	-	Heures	Effet Tamponné : 24 Effet Spatulé : 12
	Recouvrement		Heures	6 à 8
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,030
•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 20°C	16.000 à 18.000
pH	pH (± 0,5)	-	-	8,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	25

\* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

## COULEURS

### Couleurs disponibles :

- SK101
- SK102
- SK105

### Mise à la teinte réalisable avec notre système à teinter

<b>Nuanciers de référence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nuancier spécifique au produit</li> <li>▪ Decora©tive Book</li> </ul>
-------------------------------	--

- En cas de coloration, assurez-vous d'utiliser des emballages des bases produits et des colorants appartenant au même lot de production afin d'éviter toute différence de tons.
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.