

FICHE TECHNIQUE

VENEXIAN FAUX

Enduit de finition professionnel
effet stuc vénitien, effet brillant, autocirant



TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

DESCRIPTION PRODUIT

Stuc décoratif à base de résines synthétiques en émulsion aqueuse, de charges sélectionnées et d'additifs spéciaux pour donner au produit une excellente maniabilité et de hautes performances. Avec **VENEXIAN FAUX**, des finitions de haute qualité sont obtenues, toutes similaires à celles présentées par les enduits à la chaux, mais qui ne nécessitent pas la même application manuelle rigoureuse, fatigante et précise. Grâce à sa formule exclusive, **VENEXIAN FAUX** ne "déchire" pas après une application répétée sur un produit humide, il permet de "déceler" facilement les imperfections ou de changer le dessin lors du traitement et surtout, il se polit très facilement.

UTILISATION

Destination :	Spécifique pour :
Intérieur	Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre
	Murs

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. Préparer le support avec **ADIFIX** dilué au préalable et, après séchage, appliquer une ou deux sous-couches au rouleau de **ADIDROL B** dilué au préalable aux doses recommandées.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement l'**ADIDROL B**. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

MISE EN ŒUVRE**Matériels pour l'application :**

- Taloche inox à bords arrondis
N.B. La taille de l'outil déterminera l'effet spatulé final.

APPLICATION :

- Appliquer une première couche araser de **VENEXIAN FAUX** à l'aide d'une taloche inox aux bords arrondis. L'application doit être lisse et uniforme, sans marques ni reliefs.
- Lorsque la première couche est complètement sèche, procédez en appliquant une deuxième couche de **VENEXIAN FAUX**, en étalant le produit avec des mouvements croisés et non uniformes, créant une surface lisse et compacte, sans défauts ni traces de la taloche.
- Une dernière application avec juste un peu de produit, faisant toujours forte pression qui sera déterminante pour obtenir l'effet typique du stuc et un majeur éclat. Continuer à ferrer jusqu'à obtenir la finition souhaitée.
- Après le ferrage, passer un chiffon doux sur la surface pour accentuer le l'effet poli de la finition.
- Pour ceux qui veulent obtenir un résultat encore plus poli, vous pouvez passer la surface avec une ponceuse équipée d'un disque de chiffon de polissage.
- En raison de sa qualité, **VENEXIAN FAUX** n'a pas besoin d'être ciré. Une application ultérieure de **EASYWAX** offrira une plus grande protection. Dans ce cas, étalez la cire avec une éponge synthétique et polissez-la avec un chiffon doux avant qu'elle ne soit complètement sèche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique (m ² /ℓ)	-	-	1,5 à 2,5
	Dilution (%)	-	Eau	Prêt à l'emploi
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	1 à 2
	Séchage complet	-	Heures	12 à 24
	Recouvrement	-	Heures	6 à 8
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,800
	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 30°C	80.000 à 90.000
pH	pH (± 0,5)	-	-	7,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	70

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis.
Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Base Blanche

Mise à la teinte réalisable avec notre système à teinter

<p>Nuanciers de référence</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuancier spécifique au produit ▪ Decora©tive Book
--------------------------------------	--

- En cas de coloration, assurez-vous d'utiliser des emballages des bases produits et des colorants appartenant au même lot de production afin d'éviter toute différence de tons.
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant de l'application définitive afin d'éviter contestations.