

FICHE TECHNIQUE

ADIMIN

Primaire antirouille



DESCRIPTION PRODUIT

Primaire antirouille en phase solvant, à base d'oxydes de fer et de phosphate de zinc. Il protège les produits en fer et facilite l'adhésion de la finition. Il sèche rapidement et constitue un bon inhibiteur de corrosion.

UTILISATION

Destination :

Intérieur
Extérieur

Spécifique pour :

Fer

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT FER

- **Fer neuf** : Nettoyer et dégraisser la surface des traces de poussière ou de saleté.
- **Fer déjà revêtus avec une vieille peinture** : Nettoyer, dégraisser, broser pour enlever la peinture faible et poncer pour enlever toute rouille possible.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.








MISE EN ŒUVRE**Matériels pour l'application :**

- Pinceau
- Rouleau
- Pistolet à peinture

APPLICATION :

- Il est recommandé d'appliquer une couche de produit dilué au préalable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /ℓ)	-	-	6 à 8
	Dilution (%)	-	White Spirit	Pinceau/ Rouleau : 2 Pistolet : 5
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	12
	Recouvrement avec des produits de finitions		Heures	Minimum : 12 Maximum : 48
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,570
•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 20°C	4.800 à 5.000
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	83

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec du white spirit ou un diluant synthétique immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Rosso (Rouge)
- Arancio (Orange)