

## FICHE TECHNIQUE

# ADIPAC

Couche de fond en phase solvant pour bois



### DESCRIPTION PRODUIT

Couche de fond en phase solvant, effet velouté, pour préparer les supports en bois avant l'application de la finition choisie.

### UTILISATION

#### Destination :

Intérieur  
Extérieur

#### Spécifique pour :

Bois

### PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

### TRAITEMENT BOIS

- **Bois neuf** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté.
- **Bois déjà revêtus avec une vieille peinture** : Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes, poncer et nettoyer.

### Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

**MISE EN ŒUVRE****Matériels pour l'application :**

- Pinceau
- Rouleau
- Pistolet à peinture

**APPLICATION :**

- Il est recommandé d'appliquer une couche de produit dilué au préalable.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

	Rendement théorique par couche (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	6 à 8
	Dilution (%)	-	White Spirit	Pinceau/ Rouleau : 2 Pistolet : 5
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	12
	Recouvrement		Heures	12
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,600
	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 20°C	3.800 à 4.200
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	80

\* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL**

- Nettoyer le matériel avec du white spirit ou un diluant synthétique immédiatement après l'usage.

**AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.

## COULEURS

### Couleurs disponibles :

- Blanc