

FICHE TECHNIQUE

MONOFIX CON ANTIMUFFA

Impression blanche en phase aqueuse
résistante aux moisissures



TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

DESCRIPTION PRODUIT

Impression blanche en phase aqueuse, pigmentée et résistante à la croissance des moisissures. Produit idéal pour la préparation des supports avant l'application d'une peinture. Il est utilisé pour uniformiser l'absorption de la base, pour améliorer l'adhérence et la résistance de la finition ainsi que pour faciliter son application, contribuant à assurer une meilleure opacité.

Certificat UNI N. 15457 – Produit résistant à la prolifération de moisissures.

UTILISATION

Destination :

Intérieur
Extérieur

Spécifique pour :

Supports à base de ciment,
gypse et plaques de plâtre

Murs et plafonds

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT MURS ET PLAFONDS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. En présence de moisissure, nettoyez la surface avec **SANIFLEX**.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement le produit. En présence de moisissure, nettoyez la surface avec **SANIFLEX** avant l'application du produit. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

Les informations saisies dans le présent fiche technique sont l'expression de notre expérience et de nos connaissances techniques et sont seulement indicatives. Adicolor ne peut être tenu responsable de leur utilisation car l'application des produits a lieu hors de notre contrôle. Les données et les méthodes présentées ici peuvent être sujettes à des modifications en raison de tout développement technique sans préavis.
Cette fiche annule et remplace toute version précédente.

MISE EN ŒUVRE

Matériels pour l'application :

- Pinceau
- Rouleau
- Pistolet à peinture

APPLICATION :

- Appliquer une couche de produit après dilution correcte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /ℓ)	-	-	10 à 12
	Dilution (%)	-	Eau	Pinceau/ Rouleau : 15 à 20 Pistolet : 20 à 25
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	4 à 6
	Recouvrement		Heures	4 à 6
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,370
	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 20°C	11.000 à 13.000
pH	pH (± 0,5)	-	-	8,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	55

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de la production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Blanc

- Si une peinture de finition colorée est utilisée, nous recommandons de colorer le **MONOFIX CON ANTIMUFFA** dans un ton similaire à celui de la peinture de finition (un maximum de 5% de colorant).